

Installatie advies

Hoe gaat het in zijn werk en waar moet ik op letten als ik wil drogen?

Als u een droogmachine, eventueel in combinatie met een ventilator en/of kachel, heeft gehuurd om het droogproces te versnellen, zijn er enkele tips en wetenswaardigheden die bijdragen aan een sneller droogresultaat.

Installeren van de droogmachine

Plaats de droogmachine bij voorkeur op een centrale locatie in de ruimte die gedroogd moet worden, en (indien beschikbaar) nabij een afvoer. Zet de droogmachine op minimaal 40 cm afstand van de muur, met de uitblaaszijde (de ronde opening) gericht naar het midden van de ruimte. Plaats het slangetje van de droogmachine in een afvoer of in een grote emmer. Zorg er altijd voor dat het slangetje niet uit de afvoer of emmer kan vallen. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan door de rode



knop op het display in te drukken.

Installeren van de ventilator

Plaats de ventilator(en) in de te drogen ruimte. Zet de ventilator aan de ene zijde van de ruimte en richt deze zodat de lucht over het natte oppervlak naar de andere kant van de ruimte wordt geblazen. Indien u stucwerk heeft aangebracht dat moet drogen, richt u de ventilator (op afstand) op de te drogen muur. Voor een optimaal en gelijkmatig droogproces kunt u de ventilator(en) dagelijks verplaatsen door deze in een andere richting te zetten. Zorg ervoor dat alle delen van de vloer of muur goed worden belucht voor een snel droogresultaat.

Zuig de vloer met een (bouw)stofzuiger schoon. Dit zorgt er voor dat de poriën van de vloer niet vol met stof zitten. Het bevordert het droogproces en voorkomt het opwaaien van stof in de ruimte.

Het beste droogt u bij een temperatuur tussen de 15 en 25 graden Celsius.

Indien u gebruik maakt van een stroomhaspel of kabel dan dient deze van voldoende dikte te zijn.

Belangrijk!

Rol kabelhaspels altijd volledig uit!

Indien dit niet wordt gedaan ontstaat risico op brand.

Wetenswaardigheden

- De toplaag van anhydrietvloeren houdt vaak vocht vast, waardoor het droogproces kan vertragen. Als u een anhydrietvloer in uw woning heeft, raden wij aan de vloer open te schuren (bij voorkeur met een diamant-schuurmachine). Dit bevordert het droogproces aanzienlijk. Door de toplaag te schuren, kan het vocht gemakkelijker verdampen.
- Sluit ramen en (buiten)deuren. Dit voorkomt dat vochtige buitenlucht naar binnen komt. Sluit de deuren van ruimtes die niet gedroogd hoeven te worden.
- Om te bepalen of het vochtgehalte voldoende laag is voor verdere afwerking met uw definitieve vloer, dient een vochtmeting uitgevoerd te worden. Laat dit, in verband met de garantie op uw vloer, bij voorkeur uitvoeren door uw vloerenbedrijf.

Voor overige vragen kunt u op onze website bouwdroger-huren.nl ook kijken bij "veel gestelde vragen".

Afmelding en retournering

Als u de droger langer wilt gebruiken dan oorspronkelijk op onze website is geboekt, is dat uiteraard mogelijk. U ontvangt 4 dagen voor de geboekte ophaaldag een e-mail van ons met een telefoonnummer, waarmee u kunt aangeven dat u de droogapparatuur langer wilt gebruiken. Wij verzoeken u om ten minste 72 uur (3 dagen) voorafgaand aan de ophaaldag contact met ons op te nemen, zodat wij het retourtransport kosteloos kunnen annuleren of wijzigen.

Indien u het transport voor het ophalen binnen 72 uur wilt annuleren of wijzigen, wordt 50% van de transportkosten in rekening gebracht.

Indien de annulering of wijziging van het retourtransport binnen 24 uur plaatsvindt, wordt 75% van de transportkosten in rekening gebracht.